

Link do produktu: <https://graphite.com.pl/bezbutlowy-dystrybutor-wody-pou-ruhens-2010-s-mini-z-lampa-led-uv-c-p-352.html>

Bezbutlowy Dystrybutor wody POU Ruhens 2010 S mini z lampą LED UVC

Cena brutto	2 259,00 zł
Cena netto	1 836,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2-3 dni
Kod producenta	RUHENS 2010 S
Producent	Wonbong

Opis produktu

Ruhens 2010 S to nabełkowy, bezbutlowy dystrybutor wody znanego koreańskiego producenta, charakteryzujący się smukłą sylwetką, bardzo wysoką jakością wykończenia i niewielkimi rozmiarami.

Dystrybutor został wyposażony w **lampę UVC LED**, która zapewnia pełną ochronę antybakteryjną wody..

Urządzenie zapewnia stały, nieograniczony dostęp do wysokiej jakości filtrowanej wody. Wbudowany **eko-sensor** zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Podgrzewanie i chłodzenie wody jest automatycznie wyłączane po zmroku, co pozwala oszczędzać energię elektryczną. Funkcję tą można ręcznie wyłączyć.

Dystrybutor wyposażony jest również w pojemny ociekacz, zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem gorącej wody oraz możliwość włączenia ciągłego strumienia wody poprzez podniesienie blokady.

Dystrybutor zapewnia wodę pitną zimną i gorącą z możliwością podawania wody w temp pokojowej (chłodzenie i/lub grzanie można wyłączyć)

Dostępna jest również wersja z opcją wody gazowanej (wersja SODA).

Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością

Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304

Czynnik chłodniczy R134a

Kolor: biało-szary.

W zestawie z dystrybutorem otrzymają Państwo również: przyłącze do wody 1/2", filtr do wody, wąż przyłączeniowy wody 6mm (2 metry) oraz instrukcję obsługi.

Dystrybutor nie zawiera w zestawie podajnika na kubki. (produkt jest dostępny w ofercie sklepu).

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w transporcie zwykłym, dystrybutory wody wysyłane są tylko i wyłącznie na półpalcie lub palecie.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230V/50Hz

Moc chłodzenia: 90W

Moc grzania: 300W

Wydajność wody zimnej (5-12 stopni C): 12 L/h

Wydajność wody gorącej (87-95 stopni C): 8 L/h

Wydajność wody gazowanej (opcja SODA): 5 L/h

Pojemność zbiornika wody zimnej: 1,8 L

Pojemność zbiornika wody gorącej: 1,4 L

Warunki pracy: 0-40 stopni C

Ochrona przepięciowa I

Waga 16,3 kg (22kg wersja SODA)

Wymiary (w x s x g) (mm): 260x495x485

Wyposażenie opcjonalne: podajnik na kubki

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.

Gwarancja 12 miesięcy.