

Link do produktu: <https://graphite.com.pl/ekspres-do-kawy-saeco-lirika-otc-p-211.html>

Ekspres do kawy Saeco Lirika OTC



Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	do potwierdzenia
Numer katalogowy	100043
PKWiU	8516 71 00
Producent	Saeco

Opis produktu

Saeco Lirika OTC to ekspres idealny dla niedużych biur i lokali gastronomicznych, jego dzienna wydajność to około 30 kaw. Saeco Lirika OTC posiada wbudowany spieniacz do mleka, dzięki któremu będziesz w stanie przygotować kawy mleczne (cappuccino, latte) po naciśnięciu jednego przycisku bez konieczności przesuwania filiżanki.

Saeco Lirika One Touch, mimo swoich niewielkich rozmiarów posiada duże zasobniki na wodę i kawę oraz wysoką wydajność. Ekspres posiada bardzo intuicyjne menu, a wyświetlane na ekranie komunikaty w języku polskim dodatkowo ułatwiają użytkowanie ekspresu.

Urządzenia z serii Lirika wyposażone są w profesjonalny i intuicyjny interfejs obsługi. Posiadają duży, czytelny, graficzny wyświetlacz na którym pokazywane są najważniejsze informacje.

Innowacyjny system informowania użytkownika o stanie urządzenia: kolor zielony- wszystko OK, kolor żółty- ostrzeżenie, kolor czerwony- alarm- wymagany restart urządzenia lub interwencja użytkownika. Każdy etap pracy urządzenia jest na bieżąco pokazywany na wyświetlaczu.

Ekspres zalecany do małych biur.

Wysoka wydajność w niewielkim i nowoczesnym urządzeniu to cechy nowego modelu Saeco Lirika.

Zbiornik o pojemności 2,5l wody oraz 500g kawy

doskonały i przyjazny panel sterujący

wysokiej jakości materiały i wykończenie z wykorzystaniem stali nierdzewnej

doskonała jakość kawy zgodna ze standardami Saeco

szybka para dla doskonałych napoi mlecznych

klasa energooszczędności A

Dane techniczne:

Wymiary (w x h x d)

215 x 381 x 430 mm

Waga

8 kg

Kolor

dark grey

Zasilanie

230 V/50 Hz

Pobór mocy	1850 W
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	500 gr
Pojemność zbiornika na wodę	2,5 l,
Pojemność zbiornika na fusy	15 porcji
Graficzny cyfrowy wyświetlacz	TAK
Certyfikat 60335-2-75 (Profesjonalne zastosowanie)	TAK