

Link do produktu: <https://graphite.com.pl/filtr-do-wody-brita-purity-c50-fresh-p-525.html>

## Filtr do wody BRITA PURITY C50 Fresh

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>248,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>201,63 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>2-3 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>102368</b>    |
| Kod producenta   | <b>1010734</b>   |
| Producent        | <b>Brita</b>     |

### Opis produktu



Profesjonalne rozwiązanie uwalniające prawdziwy smak i zapach kawy – dla obszarów występowania wody miękkiej. Fresh został opracowany specjalnie do miękkiej wody o wysokiej zawartości cząstek stałych. Mieszanka węgla aktywnego skutecznie je zatrzymuje, nie pozwalając, aby przedostały się do urządzenia ani do produktu końcowego. Dzięki temu gorące napoje smakują doskonale. Dodatkowo PURITY C50 Fresh skutecznie zabezpiecza urządzenia, redukując wszystkie istotne czynniki zakłócające ich pracę, które wynikają z właściwości wody.

## Korzyści dla użytkownika

Optymalna filtracja wody specjalnie do gorących napojów na obszarach gdzie występuje miękka woda

- Doskonała ochrona urządzeń nawet w przypadku wody o wysokiej gęstości cząstek
- Redukcja chloru oraz wszystkich innych substancji zakłócających smak i aromat za pomocą filtra z węglem aktywnym
- Prosty system wymiany wkładu z innowacyjną dźwignią blokującą, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo użytkownika
- Zintegrowany zawór płukania oraz wejście i wyjście wody umiejscowione z jednej strony głowicy mają istotny wpływ na oszczędność miejsca i obsługę filtra

## System filtracyjny

### System filtracyjny

Sprawdzona, trzyetapowa technologia filtracji BRITA optymalizuje mięką wodę:

#### 1. Filtracja wstępna

Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki.

#### 2. Filtracja węglem aktywnym

Cała woda przepływa przez filtr z węglem aktywnym w celu usunięcia substancji negatywnie wpływających na jej smak i zapach.

#### 3. Filtracja dokładna

Na końcu włókna zatrzymuje wszystkie pozostałe drobne cząsteczki.

## Jakość i bezpieczeństwo

### Optymalna jakość wody

Doskonała i stała jakość wody – bez niepożądanych substancji zmieniających smak i zapach.

### Maksymalne bezpieczeństwo produktu

Ciągła praca i bezpieczne użytkowanie.

### Łatwy w użyciu

Prostsza i łatwiejsza obsługa.

### Sprawdzony

Filtry do wody BRITA Professional są przebadane i monitorowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa dla żywności.





## Kilka faktów

- Sprawdzona, trzyetapowa technologia filtracji węglem aktywnym.
- Profesjonalna optymalizacja miękkiej wody – także tej o wysokiej gęstości cząsteczek.
- Inteligentny system filtracji chroni urządzenia i napoje przed niechcianymi cząsteczkami.
- Łatwość obsługi dzięki szybkiemu systemowi wymiany.
- Innowacyjny uchwyt blokujący zapewnia niezawodną regulację.
- Zintegrowany zawór płuczający jest łatwy w użyciu i kompaktowy

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Technologia             | filtracja węglem aktywnym |
| Wydajność <sup>1</sup>  | 15.000 l                  |
| Maks. ciśnienie robocze | 8,6 bar                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura wody na wejściu                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 - 30 °C                                     |
| Zakres przepływu roboczego i powiązany spadek ciśnienia                                                                                                                                                                                                                                   | 60 l/h/0,25 bar                               |
| Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara                                                                                                                                                                                                                                          | 160 l/h                                       |
| Redukcja chloru                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %)   NSF 42 (50 %) |
| Zatrzymywanie cząstek                                                                                                                                                                                                                                                                     | NSF 42 klasa I (0,5 µm)                       |
| Wymiary (szer./gł./wys.) Głowica filtra z wkładem filtracyjnym                                                                                                                                                                                                                            | 119/108/268 mm                                |
| Ciężar (suchy/mokry)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,8/1,7 kg                                    |
| Przyłącza (wejście/wyjście)                                                                                                                                                                                                                                                               | G 3/8" lub John Guest 8mm                     |
| Ułożenie robocze                                                                                                                                                                                                                                                                          | pionowe lub poziome                           |
| <sup>1</sup> Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne. |                                               |