Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:36

Link do produktu: https://graphite.com.pl/wklady-filtracyjne-brita-purity-c500-iq-quell-st-p-598.html



Wkłady filtracyjne BRITA PURITY C500 iQ Quell ST

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**104490**
Kod producenta	**1044856**
Producent	**Brita**

Opis produktu

Purity C iQ

Inteligentny, system filtrów z danymi w chmurze, zapewniający lepszą ochronę urządzenia, stałą jakość wody i bardziej wydajny serwis wkładów.
PURITY C iQ zapewnia niezawodną ochronę urządzenia, minimalizując ryzyko nieprawidłowej instalacji. Technologia „podłącz i używaj" sprawia, że instalacja filtra jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. PURITY C iQ z łatwością rozwiązuje wyzwania związane z wahaniami jakości wody kranowej. Inteligentny system mierzy wodę kranową za pomocą technologii czujników i automatycznie ustawia bypass dla wkładu*. Jego zaawansowane algorytmy wykrywają zmiany w wodzie i automatycznie dostosowują ustawienia bypassu do ustawionej twardości węglanowej nawet podczas ciągłej pracy*. Zapewnia to stałą i optymalną jakość napojów przez cały okres eksploatacji filtra. Korzystając z BRITA iQ Portal, można przeglądać wszystkie zainstalowane i zarejestrowane filtry iQ - we wszystkich lokalizacjach. W rezultacie PURITY C iQ umożliwia usprawnienie w planowaniu wizyt serwisowych i wymiany filtrów.
PURITY C iQ - dla jeszcze skuteczniejszej ochrony maszyn, stałej jakości napojów i efektywnego planowania serwisu.
* Tylko PURITY C iQ Quell ST

Korzyści dla użytkownika

• Automatyzacja redukuje ryzyko błędów podczas instalacji, aby maksymalnie chronić urządzenie.
• Stała analiza wody i automatyczna modyfikacja ustawień filtra zapewniająca stałą jakość napoju.
• Dane widoczne na portalu BRITA IQ umożliwiają planowanie serwisu i wymianę filtra, aby minimalizować koszty serwisu.

Wydajność do 6800 litrów (w zależności od twardości węglanowej wody kranowej)



-

Połącz profesjonalne usuwanie kamienia z inteligentną technologią systemu PURITY C iQ. Mniej awarii w różnych profesjonalnych zastosowaniach.

Dane techniczne	Purity C iQ G 3/8“
Wymiary	121/98/105 mm
Pozycja montażowa	pionowa
Przepływ	0,1-2 l /min
Ciśnienie robocze	2 bar- 8,6 bara
Spadek ciśnienia	0,1-1,1 bar*
Temperatura wody pitnej na odpływie	4 - 30 °C
Temperatura otoczenia	4 - 30 °C
Temperatura (przechowywanie, transport)	-20 -50 °C
Głowica o klasie ochrony	IPX4
Długość kabla USB	max. 2m
Połączenie wejściowe	G 3/8“ męski
Połączenie wyjściowe	G 3/8“ męski
Prąd znamionowy	5 VDC/500 mA (USB 2.0 zgodny)
Zasilacz	100240 V, 50/60 Hz, 0.3 A, Max. wyjście 5 W (5 VDC/1A)
* Przy natężeniu przepływu 0.1 2 l/m, bypass 0%, C300 iQ	